www.kermi-arbonia.sk

DESIGNOVÉ RADIÁTORY

REBRÍKOVÉ RADIÁTORY

KERMI

A leading brand of AFG

arbonia

A leading brand of AFG

CENNÍK

2018

Made in Germany

TABEO str. 2

TABEO - V str. 3

TABEO - E str. 4

CASTEO str. 5

CASTEO - E str. 6

CASTEO - D str. 7

DIVEO str. 8

SIGNO str. 9

GENEO QUADRIS str. 10

IDEOS str. 11

IDEOS MIX str. 12

IDEOS - V str. 13

IDEOS - V MIX str. 14

IDEOS - E str. 15

CREDO HALF str. 16

CREDO HALF - E str. 17

ICARO str. 18

ICARO -E str. 19

CREDO - V str. 20

CREDO UNO str. 21

CREDO UNO - V str. 22

DUETT str. 23

PATEO str. 24

RUBEO str. 25

DECOSTAR PLUS TAN str. 26

DECOSTAR PLUS TAV str. 27

COBRATHERM str. 28

B 20 S/R str. 29/30

B 20 SM/RM str. 31/32

DECOTHERM PLUS str. 33

TRUBKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ str. 35

DECOR str. 37

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- V závislosti na výške dva alebo tri vešiaky na uteráky.
- Pri výške 1197 len dva vešiaky na uterák.
- 50 mm pripojenie stredové, príp. spodné pravostranné alebo ľavostranné.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1197	500	51	600	646	TBN10120050 . MXK	740	888	930	1116
1197	600	51	800	747	TBN10120060 . MXK	790	948	990	1188
1437	500	51	800	758	TBN10150050 . MXK	810	972	1020	1224
1437	600	51	800	876	TBN10150060 . MXK	910	1092	1130	1356
1437	750	51	1200	1047	TBN10150075 . MXK	980	1176	1220	1464
1757	500	51	800	917	TBN10180050 . MXK	1000	1200	1250	1500
1757	600	51	1200	1060	TBN10180060 . MXK	1070	1284	1330	1596
1757	750	51	1500	1266	TBN10180075 . MXK	1160	1392	1450	1740

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

TABEO® - V TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom pre teplovodné vykurovanie.
- V závislosti na výške dva alebo tri vešiaky na uteráky.
- Pri výške 1197 len dva vešiaky na uterák.
- 50 mm pripojenie stredové.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1197	500	51	600	685	TBV10120050 . MXK	980	1176	1220	1464
1197	600	51	800	751	TBV10120060 . MXK	1020	1224	1280	1536
1437	500	51	800	767	TBV10150050 . MXK	1040	1248	1300	1560
1437	600	51	800	883	TBV10150060 . MXK	1140	1368	1420	1704
1437	750	51	1200	1048	TBV10150075 . MXK	1210	1452	1510	1812
1757	500	51	800	920	TBV10180050 . MXK	1230	1476	1540	1848
1757	600	51	1200	1059	TBV10180060 . MXK	1300	1560	1620	1944
1757	750	51	1500	1257	TBV10180075 . MXK	1390	1668	1740	2088

Vyhotovenie L
Termostatická hlavica vľavo

Vyhotovenie R
Termostatická hlavica vpravo

TABEO® - E

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso pre čisto elektrické vykurovanie
- V závislosti na výške dva alebo tri vešiaky na uteráky.
- Pri výške 1197 len dva vešiaky na uterák.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.
- Teleso naplnené nehorľavou teplonosnou kvapalinou. Odolnosť voči mrazu do cca -15 °C
- Elektrická vykurovacia tyč je namontovaná.

rozmery			Tepelný výkon W	kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
					Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
					FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1197	500	51	600	TBE10120050 . . XK	1030	1236	1120	1344	1220	1464	1210	1452	1310	1572	1410	1692
1197	600	51	800	TBE10120060 . . XK	1080	1296	1170	1404	1270	1524	1280	1536	1370	1644	1470	1764
1437	500	51	800	TBE10150050 . . XK	1100	1320	1200	1440	1300	1560	1310	1572	1400	1680	1500	1800
1437	600	51	800	TBE10150060 . . XK	1200	1440	1290	1548	1390	1668	1420	1704	1510	1812	1620	1944
1437	750	51	1200	TBE10150075 . . XK	1270	1524	1360	1632	1460	1752	1510	1812	1610	1932	1710	2052
1757	500	51	800	TBE10180050 . . XK	1300	1560	1390	1668	1490	1788	1540	1848	1640	1968	1740	2088
1757	600	51	1200	TBE10180060 . . XK	1360	1632	1460	1752	1560	1872	1630	1956	1720	2064	1820	2184
1757	750	51	1500	TBE10180075 . . XK	1460	1752	1550	1860	1650	1980	1750	2100	1840	2208	1940	2328

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 46 EUR bez DPH/ + 55,20 EUR s DPH

Elektro set FKS
vľavo
Vyhotovenie
I - biela

Elektro set WKS
vľavo
Vyhotovenie
C - biela

Elektro set WFS
vľavo
Vyhotovenie
E - biela

Elektro set WFC
vľavo
Vyhotovenie
G - biela

Elektro set FKS
vpravo
Vyhotovenie
J - biela

Elektro set WKS
vpravo
Vyhotovenie
D - biela

Elektro set WFS
vpravo
Vyhotovenie
F - biela

Elektro set WFC
vpravo
Vyhotovenie
H - biela

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- 50 mm pripojenie stredové, príp. spodné pravostranné alebo ľavostranné.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
987	500	30	400	438	CTN1M100050 . XXK	420	504	530	636
987	600	30	600	513	CTN1M100060 . XXK	440	528	550	660
1261	500	30	600	545	CTN1M120050 . XXK	510	612	640	768
1261	600	30	600	638	CTN1M120060 . XXK	520	624	660	792
1261	750	30	800	774	CTN1M120075 . XXK	560	672	710	852
1535	500	30	600	649	CTN1M150050 . XXK	570	684	720	864
1535	600	30	800	760	CTN1M150060 . XXK	590	708	750	900
1535	750	30	800	921	CTN1M150075 . XXK	640	768	810	972
1809	500	30	800	750	CTN1M180050 . XXK	640	768	810	972
1809	600	30	800	878	CTN1M180060 . XXK	670	804	850	1020
1809	750	30	1200	1065	CTN1M180075 . XXK	720	864	910	1092

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,6
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV01200001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	53	63,60
	ZV01200002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	77	92,40
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Vykurovacie teleso pre čisto elektrické vykurovanie.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.
- Teleso naplnené nehorľavou teplonosnou kvapalinou. Odolnosť voči mrazu do cca -15 °C
- Elektrická vykurovacia tyč je namontovaná.

rozmery			Tepelný výkon W	kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
					Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
					FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
987	500	30	400	CTE10100050 . . XK	700	840	790	948	890	1068	800	960	900	1080	1000	1200
987	600	30	600	CTE10100060 . . XK	720	864	810	972	910	1092	830	996	920	1104	1020	1224
1261	500	30	600	CTE10120050 . . XK	790	948	880	1056	980	1176	910	1092	1010	1212	1110	1332
1261	600	30	600	CTE10120060 . . XK	810	972	900	1080	1000	1200	940	1128	1030	1236	1130	1356
1261	750	30	800	CTE10120075 . . XK	850	1020	950	1140	1050	1260	990	1188	1090	1308	1190	1428
1535	500	30	600	CTE10150050 . . XK	850	1020	950	1140	1050	1260	990	1188	1090	1308	1190	1428
1535	600	30	800	CTE10150060 . . XK	880	1056	970	1164	1070	1284	1030	1236	1130	1356	1220	1464
1535	750	30	800	CTE10150075 . . XK	930	1116	1020	1224	1130	1356	1090	1308	1190	1428	1290	1548
1809	500	30	800	CTE10180050 . . XK	930	1116	1020	1224	1120	1344	1090	1308	1180	1416	1280	1536
1809	600	30	800	CTE10180060 . . XK	960	1152	1050	1260	1150	1380	1130	1356	1230	1476	1320	1584
1809	750	30	1200	CTE10180075 . . XK	1020	1224	1110	1332	1210	1452	1200	1440	1290	1548	1390	1668

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 40 EUR bez DPH/ +48 EUR s DPH

Elektro set FKS vľavo Vyhotovenie I - biela

Elektro set WKS vľavo Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS vľavo Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC vľavo Vyhotovenie G - biela

Elektro set FKS vpravo Vyhotovenie J - biela

Elektro set WKS vpravo Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS vpravo Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC vpravo Vyhotovenie H - biela

CASTEO® - D

TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie s bočným pripojením vľavo alebo vpravo (ľahká výmena za bežné, popr. doskové radiátory s variabilnou roztečou pripojenia, min 450 mm).
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné.

Vyhotovenie L
Pripojenie vľavo
(rozteč min. 450 mm)

Vyhotovenie R
Pripojenie vpravo
(rozteč min. 450 mm)

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
987	500	30	400	438	CTN1D100050 . . XK	540	648	680	816
987	600	30	600	513	CTN1D100060 . . XK	550	660	700	840
1261	500	30	600	545	CTN1D120050 . . XK	620	744	790	948
1261	600	30	600	638	CTN1D120060 . . XK	640	768	810	972
1261	750	30	800	774	CTN1D120075 . . XK	680	816	860	1032
1535	500	30	600	649	CTN1D150050 . . XK	690	828	870	1044
1535	600	30	800	760	CTN1D150060 . . XK	710	852	900	1080
1535	750	30	800	921	CTN1D150075 . . XK	760	912	960	1152
1809	500	30	800	750	CTN1D180050 . . XK	760	912	960	1152
1809	600	30	800	878	CTN1D180060 . . XK	790	948	1000	1200
1809	750	30	1200	1065	CTN1D180075 . . XK	840	1008	1060	1272

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,6
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,8

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,6

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Variabilná možnosť pripojenia - stredové, príp. spodné pravostranné alebo ľavostranné.
- Možné dodať aj v chrómovom vyhotovení.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania len pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

Vyhotovenie L
Pripojenie vľavo

Vyhotovenie O
Pripojenie stredové

Vyhotovenie R
Pripojenie vpravo

Vyhotovenie W
Pripojenie stredové

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
940	450	46	400	413	DVN1A100045 . . XK	711	853	889	1067
1320	450	46	600	567	DVN1A130045 . . XK	821	985	1026	1231
1320	600	46	800	738	DVN1A130060 . . XK	852	1022	1065	1278
1700	450	46	800	734	DVN1A170045 . . XK	931	1117	1164	1397
1700	600	46	800	940	DVN1A170060 . . XK	962	1154	1203	1444
chróm						chróm			
940	450	46	150	244	DVN1A100045 Z . XK	1124	1349		
1320	450	46	300	356	DVN1A130045 Z . XK	1312	1574		
1320	600	46	400	471	DVN1A130060 Z . XK	1386	1663		
1700	450	46	300	469	DVN1A170045 Z . XK	1498	1798		
1700	600	46	400	606	DVN1A170060 Z . XK	1588	1906		

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,6
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom pre teplovodné vykurovanie.
- V závislosti od výšky s jedným, dvoma alebo tromi štvorcovými modulmi.
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.
- 50mm pripojenie stredové.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Voliteľné v pravostrannom alebo ľavostrannom vyhotovení.
- Možnosť dvojfarebného vyhotovenia.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
667	540	57	300	327	SGV1A060055…K	996	1195	1245	1494
1247	540	57	600	626	SGV1A120055…K	1064	1277	1330	1596
1827	540	57	800	932	SGV1A170055…K	1274	1529	1593	1912

Vyhotovenie
L ľavostranné

Vyhotovenie
P pravostranné

Farebné vyhotovenie

Primárna farba = predné panely
Sekundárna farba = farba zberača

GENEO® QUADRIS

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Variabilná možnosť pripojenia - stredové, príp. spodné pravostranné alebo ľavostranné.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania len pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Upevnenie spredu nie je viditeľné.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
814	447	32	400	343	GQN1M080045 . XXK	350	420	450	540
814	596	32	400	447	GQN1M080060 . XXK	360	432	460	552
814	746	32	600	568	GQN1M080075 . XXK	410	492	510	612
814	896	32	800	680	GQN1M080090 . XXK	420	504	530	636
1174	447	32	400	487	GQN1M120045 . XXK	430	516	540	648
1174	596	32	600	636	GQN1M120060 . XXK	420	504	530	636
1174	746	32	800	807	GQN1M120075 . XXK	460	552	580	696
1174	896	32	800	966	GQN1M120090 . XXK	520	624	650	780
1494	447	32	600	617	GQN1M150045 . XXK	480	576	610	732
1494	596	32	800	805	GQN1M150060 . XXK	500	600	640	768
1494	746	32	1200	1022	GQN1M150075 . XXK	530	636	670	804
1494	896	32	800	1224	GQN1M150090 . XXK	600	720	760	912
1774	447	32	800	732	GQN1M180045 . XXK	530	636	670	804
1774	596	32	800	956	GQN1M180060 . XXK	550	660	700	840
1774	746	32	1200	1231	GQN1M180075 . XXK	610	732	770	924
1774	896	32	1500	1453	GQN1M180090 . XXK	690	828	870	1044

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,6
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV01190001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	53	63,60
	ZV01190002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	77	92,40
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie s nezameniteľným dizajnom.
- Jedinečná 2-radová alebo 3-radová základná konštrukcia.
- Pripojenie smeruje dole, rozteč pripojenia závisí od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

šírka 508

šírka 758

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
776	508	37	-	262	IDN10080050.XXK	570	684	710	852
1151	508	37	-	383	IDN10120050.XXK	700	840	870	1044
1151	758	37	-	564	IDN10120075.XXK	890	1068	1110	1332
1526	508	37	-	524	IDN10150050.XXK	830	996	1030	1236
1526	758	37	-	772	IDN10150075.XXK	1090	1308	1360	1632
1901	508	37	-	630	IDN10190050.XXK	960	1152	1200	1440
1901	758	37	-	963	IDN10190075.XXK	1280	1536	1600	1920

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZC00800001	Háčik na uterák, chróm	46	55,20
	ZC00810001	Madlo na uterák, chróm	111	133,20
	ZC00820001	Kruh na uterák	111	133,20
	ZV00380001 ZV00380003 ZV00380002	Termostatická hlavica, chróm Termostatická hlavica, biela Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	23 16 24	27,6 19,20 28,80

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky, chróm	73	87,60

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre kombinované vykurovanie s nezameniteľným dizajnom.
- Jedinečná 2-radová alebo 3-radová základná konštrukcia.
- Pripojenie smeruje dole, rozteč pripojenia závisí od stavebnej dĺžky.

.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- T-kus pre montáž vykurovacej tyče.
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.

šírka 508

šírka 758

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
						Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
						WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1151	508	37	400	383	IDN11120050..XK	910	1092	1000	1200	1100	1320	1080	1296	1180	1416	1280	1536
1151	758	37	600	564	IDN11120075..XK	1110	1332	1200	1440	1300	1560	1330	1596	1420	1704	1520	1824
1526	508	37	600	524	IDN11150050..XK	1040	1248	1140	1368	1240	1488	1250	1500	1340	1608	1440	1728
1526	758	37	800	772	IDN11150075..XK	1310	1572	1400	1680	1500	1800	1580	1896	1670	2004	1770	2124
1901	508	37	600	630	IDN11190050..XK	1170	1404	1270	1524	1370	1644	1410	1692	1500	1800	1610	1932
1901	758	37	800	963	IDN11190075..XK	1500	1800	1590	1908	1700	2040	1820	2184	1910	2292	2010	2412

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 46 EUR bez DPH/ +55,20 EUR s DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00800001	Háčik na uterák, chróm	46	55,20
	ZC00810001	Madlo na uterák, chróm	111	133,20
	ZC00820001	Kruh na uterák	111	133,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00380001 ZV00380003 ZV00380002	Termostatická hlavica, chróm Termostatická hlavica, biela Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	23 16 24	27,6 19,20 28,80

Elektro set WKS
vľavo
Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS
vľavo
Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC
vľavo
Vyhotovenie G - biela

Elektro set WKS
vpravo
Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS
vpravo
Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC
vpravo
Vyhotovenie H - biela

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou.
- Jedinečná 2-radová alebo 3-radová základná konštrukcia.
- 50 mm pripojenie klasické alebo stredové (trojradové vyhotovenie).

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

šírka 508

šírka 758

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
758	508	37	-	262	IDV10080050.LXK	750	900	940	1128
1133	508	37	-	383	IDV10120050.LXK	880	1056	1100	1320
1133	758	37	-	564	IDV10120075.MXK	1070	1284	1340	1608
1508	508	37	-	524	IDV10150050.LXK	1010	1212	1260	1512
1508	758	37	-	772	IDV10150075.MXK	1270	1524	1580	1896
1883	508	37	-	630	IDV10190050.LXK	1140	1368	1420	1704
1883	758	37	-	963	IDV10190075.MXK	1460	1752	1830	2196

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZC00800001	Háčik na uterák, chróm	46	55,20
	ZC00810001	Madlo na uterák, chróm	111	133,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR	
			bez DPH	s DPH
	ZC00820001	Kruh na uterák	111	133,20

IDEOS® - V KOMBINOVANÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso pre kombinované vykurovanie Jedinečná 2-radová alebo 3-radová základná konštrukcia.
- 50 mm pripojenie vzadu (stredové pripojenie pri trojradovom vyhotovení).

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.

šírka 508

šírka 758

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
						Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
						WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		WKS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1151	508	37	400	383	IDV11120050..XK	1090	1308	1110	1332	1280	1536	1310	1572	1400	1680	1500	1800
1151	758	37	600	564	IDV11120075..XK	1290	1548	1290	1548	1480	1776	1550	1860	1650	1980	1750	2100
1526	508	37	600	524	IDV11150050..XK	1220	1464	1230	1476	1420	1704	1470	1764	1560	1872	1670	2004
1526	758	37	800	772	IDV11150075..XK	1490	1788	1480	1776	1680	2016	1800	2160	1890	2268	2000	2400
1901	508	37	600	630	IDV11190050..XK	1350	1620	1350	1620	1550	1860	1640	1968	1730	2076	1830	2196
1901	758	37	800	963	IDV11190075..XK	1680	2016	1660	1992	1880	2256	2050	2460	2140	2568	2240	2688

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 40 EUR bez DPH/ +48 EUR s DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00800001	Háčik na uterák, chróm	46	55,20
	ZC00810001	Madlo na uterák, chróm	111	133,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00820001	Kruh na uterák	111	133,20

Elektro set WKS
vľavo
Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS
vľavo
Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC
vľavo
Vyhotovenie G - biela

Elektro set WKS
vpravo
Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS
vpravo
Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC
vpravo
Vyhotovenie H - biela

POPIS

- Vykurovacie teleso pre čisto elektrické vykurovanie
- Jedinečná 2-radová alebo 3-radová základná konštrukcia.
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.
- Teleso naplnené nehorľavou teplonosnou kvapalinou. Odolnosť voči mrazu do cca -15 °C Elektrická vykurovacia tyč je namontovaná.

šírka 508

šírka 758

rozmery			Tepelný výkon W	kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
					Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
					WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1151	508	37	400	IDE10120050..XK	980	1176	1070	1284	1170	1404	1150	1380	1240	1488	1350	1620
1151	758	37	600	IDE10120075..XK	1180	1416	1270	1524	1370	1644	1400	1680	1490	1788	1590	1908
1526	508	37	600	IDE10150050..XK	1110	1332	1200	1440	1310	1572	1320	1584	1410	1692	1510	1812
1526	758	37	800	IDE10150075..XK	1380	1656	1470	1764	1570	1884	1650	1980	1740	2088	1840	2208
1901	508	37	600	IDE10190050..XK	1240	1488	1330	1596	1440	1728	1480	1776	1570	1884	1670	2004
1901	758	37	800	IDE10190075..XK	1570	1884	1660	1992	1760	2112	1890	2268	1980	2376	2080	2496

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 40 EUR bez DPH/ +48 EUR s DPH

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00800001	Háčik na uterák, chróm	46	55,20
	ZC00810001	Madlo na uterák, chróm	111	133,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00820001	Kruh na uterák	111	133,20

Elektro set WKS
vľavo
Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS
vľavo
Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC
vľavo
Vyhotovenie G - biela

Elektro set WKS
vpravo
Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS
vpravo
Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC
vpravo
Vyhotovenie H - biela

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou pre teplovodné vykurovanie.
- 50 mm pripojenie vzadu kompletne zakryté.
- Voliteľné v pravostrannom alebo ľavostrannom vyhotovení.
- Možnosť dvojfarebného vyhotovenia alebo vyhotovenia trubiek v chróme.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

vyhotovenie L
ľavostranné

vyhotovenie R
pravostranné

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1086	460	51	400	432	CHV1A100045...K	790	948	990	1188
1466	460	51	600	603	CHV1A140045...K	910	1092	1140	1368
1466	610	51	800	796	CHV1A140060...K	950	1140	1180	1416
1884	460	51	800	795	CHV1A180045...K	1030	1236	1290	1548
1884	610	51	1200	1051	CHV1A180060...K	1070	1284	1330	1596
chróm						chróm			
1086	460	51	150	277	CHV1A100045 Z..K	1100	1320		
1466	460	51	300	388	CHV1A140045 Z..K	1290	1548		
1466	610	51	400	514	CHV1A140060 Z..K	1360	1632		
1884	460	51	400	521	CHV1A180045 Z..K	1470	1764		
1884	610	51	400	681	CHV1A180060 Z..K	1550	1860		

CREDO-HALF® -E

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso pre čisto elektrické vykurovanie.
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.
- Voliteľné v pravostrannom alebo ľavostrannom vyhotovení.
- Možnosť dvojfarebného vyhotovenia alebo vyhotovenia trubiek v chróme.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Elektrosada (WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.
- Teleso naplnené nehorľavou teplonosnou kvapalinou. Odolnosť voči mrazu do cca -15 °C Elektrická vykurovacia tyč je namontovaná.

rozmery			Tepelný výkon W	kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
					Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
					WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1029	460	51	400	CHE1A100045...K	1070	1284	1160	1392	1260	1512	1270	1524	1360	1632	1460	1752
1409	460	51	600	CHE1A140045...K	1200	1440	1290	1548	1390	1668	1420	1704	1520	1824	1620	1944
1409	610	51	800	CHE1A140060...K	1240	1488	1330	1596	1430	1716	1470	1764	1560	1872	1670	2004
1827	460	51	800	CHE1A180045...K	1320	1584	1420	1704	1520	1824	1580	1896	1670	2004	1770	2124
1827	610	51	1200	CHE1A180060...K	1360	1632	1460	1752	1560	1872	1630	1956	1720	2064	1820	2184
chróm					cena 7		cena 8		cena 9							
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH						
					Teleso v chróme kryt biela (RAL 9016) alebo farebná											
					WKS v bielej farbe		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe							
1029	460	51	150	CHE1A100045 Z..K	1370	1644	1470	1764	1570	1884						
1409	460	51	300	CHE1A140045 Z..K	1560	1872	1650	1980	1760	2112						
1409	610	51	400	CHE1A140060 Z..K	1640	1968	1730	2076	1830	2196						
1827	460	51	400	CHE1A180045 Z..K	1750	2100	1840	2208	1940	2328						
1827	610	51	400	CHE1A180060 Z..K	1830	2196	1930	2316	2030	2436						

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 46 EUR bez DPH/ +55,20 EUR s DPH

Elektro set WKS
vľavo
Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS
vľavo
Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC
vľavo
Vyhotovenie G - biela

Elektro set WKS
vpravo
Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS
vpravo
Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC
vpravo
Vyhotovenie H - biela

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou pre teplovodné vykurovanie.
- Kompletne zakryté 50mm pripojenie vzadu.
- Možnosť zmeny na pravostranné alebo ľavostranné prevedenie.
- Možné dodať aj v chrómovom vyhotovení.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1446	400	58	400	462	CRV1A140040 .XXK	810	972	1010	1212
1446	600	58	600	628	CRV1A140060 .XXK	830	996	1040	1248
1866	400	58	600	590	CRV1A180040 .XXK	900	1080	1130	1356
1866	600	58	800	804	CRV1A180060 .XXK	930	1116	1170	1404
chróm						chróm			
1446	400	58	150	311	CRV1A140040 Z XXK	1330	1596		
1446	600	58	300	417	CRV1A140060 Z XXK	1400	1680		
1866	400	58	300	392	CRV1A180040 Z XXK	1550	1860		
1866	600	58	400	513	CRV1A180060 Z XXK	1670	2004		

ICARO® - E

ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso pre čisto elektrické vykurovanie.
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.
- Možné dodať aj v chrómovom vyhotovení.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Elektrosada (FKS,WKS,WFS,WFC). Elektrosady viď str. 38.
- Teleso naplnené nehorľavou teplonosnou kvapalinou. Odolnosť voči mrazu do cca -15 °C
- Elektrická vykurovacia tyč je namontovaná.

rozmery			Tepelný výkon W	kód	Cena v EUR											
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W		cena 1		cena 2		cena 3		cena 4		cena 5		cena 6	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
					Teleso biela RAL 9016						Teleso - farebné vyhotovenie					
					FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe		FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe	
1421	400	58	400	CRE1A140040 ..XK	1100	1320	1200	1440	1300	1560	1310	1572	1400	1680	1500	1800
1421	600	58	600	CRE1A140060 ..XK	1130	1356	1230	1476	1330	1596	1340	1608	1440	1728	1540	1848
1841	400	58	600	CRE1A180040 ..XK	1200	1440	1300	1560	1400	1680	1430	1716	1520	1824	1630	1956
1841	600	58	800	CRE1A180060 ..XK	1240	1488	1330	1596	1430	1716	1480	1776	1570	1884	1670	2004
					cena 7		cena 8		cena 9							
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH						
					Teleso v chróme											
					FKS / WKS		WFS v bielej farbe		WFC v bielej farbe							
1421	400	58	150	CRE1A140040 Z .XK	1640	1968	1730	2076	1830	2196						
1421	600	58	300	CRE1A140060 Z .XK	1720	2064	1810	2172	1910	2292						
1841	400	58	300	CRE1A180040 Z .XK	1860	2232	1960	2352	2060	2472						
1841	600	58	400	CRE1A180060 Z .XK	1990	2388	2080	2496	2180	2616						

Elektrosada (WKS, WFS, WFC) v titánovej farbe + 40 EUR bez DPH/ +48 EUR s DPH

Elektro set FKS vľavo Vyhotovenie I- biela

Elektro set WKS vľavo Vyhotovenie C - biela

Elektro set WFS vľavo Vyhotovenie E - biela

Elektro set WFC vľavo Vyhotovenie G - biela

Elektro set FKS vpravo Vyhotovenie J - biela

Elektro set WKS vpravo Vyhotovenie D - biela

Elektro set WFS vpravo Vyhotovenie F - biela

Elektro set WFC vpravo Vyhotovenie H - biela

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou pre teplovodné vykurovanie.
- Pripojenie aj upevnenie zakryté.
- Stredové pripojenie 50 mm smerom dole.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1091	471	35	400	422	C2V10100045 . KXK	560	672	700	840
1091	621	35	600	544	C2V10100060 . KXK	560	672	700	840
1471	471	35	600	594	C2V10140045 . KXK	650	780	810	972
1471	621	35	800	767	C2V10140060 . KXK	620	744	770	924
1471	771	35	800	935	C2V10140075 . KXK	710	852	890	1068
1889	471	35	800	788	C2V10180045 . KXK	820	984	1030	1236
1889	621	35	1200	1017	C2V10180060 . KXK	790	948	990	1188
1889	771	35	1200	1240	C2V10180075 . KXK	910	1092	1140	1368

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00710001	Háčik na uteráky, chróm	40	48
	ZC00720001	Držiak na uteráky uzavretý, chróm 471 mm	92	110,40
	ZC00720002	Držiak na uteráky uzavretý, chróm 621 mm	99	118,80
	ZC00720003	Držiak na uteráky uzavretý, chróm 771 mm	106	127,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC00770001	Vešiak na uteráky z boku otvorený,chróm 471 mm/ L	114	136,80
	ZC00770002	Vešiak na uteráky z boku otvorený,chróm 521 mm/ L	121	145,20
	ZC00770003	Vešiak na uteráky z boku otvorený,chróm 771 mm/ L	128	153,60
	ZC00770004	Vešiak na uteráky z boku otvorený, chróm 471 mm/R	114	136,80
	ZC00770005	Vešiak na uteráky z boku otvorený, chróm 521 mm/R	121	145,20
	ZC00770006	Vešiak na uteráky z boku otvorený, chróm 771 mm/R	128	153,60

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.
- Prípojky smerujú dole, rozteč pripojenia závisí od stavebnej dĺžky.
- Možné 2-farebné vyhotovenie (clony vo farebnom kontraste s vykurovacím telesom).
- Možné dodať v chrómovom vyhotovení.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Vykurovaciu tyč nie je možné namontovať dodatočne po už vykonanej inštalácii telesa.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
789	490	35	400	345	UNN10080045 .X.K	360	432	450	540
789	640	35	400	434	UNN10080060 .X.K	370	444	460	552
789	790	35	600	519	UNN10080075 .X.K	380	456	480	576
1169	490	35	600	518	UNN10120045 .X.K	420	504	520	624
1169	640	35	600	650	UNN10120060 .X.K	430	516	540	648
1169	790	35	800	778	UNN10120075 .X.K	440	528	550	660
1473	490	35	600	663	UNN10150045 .X.K	480	576	590	708
1473	640	35	800	832	UNN10150060 .X.K	490	588	610	732
1473	790	35	800	995	UNN10150075 .X.K	500	600	620	744
1777	490	35	800	814	UNN10180045 .X.K	530	636	670	804
1777	640	35	1200	1022	UNN10180060 .X.K	540	648	680	816
1777	790	35	1200	1223	UNN10180075 .X.K	560	672	690	828
chróm						chróm			
789	490	35	150	217	UNN10080045 Z X.K	720	864		
789	640	35	150	278	UNN10080060 Z X.K	790	948		
789	790	35	150	339	UNN10080075 Z X.K	870	1044		
1169	490	35	150	338	UNN10120045 Z X.K	840	1008		
1169	640	35	300	434	UNN10120060 Z X.K	910	1092		
1169	790	35	400	530	UNN10120075 Z X.K	1040	1248		
1473	490	35	300	435	UNN10150045 Z X.K	960	1152		
1473	640	35	400	559	UNN10150060 Z X.K	1040	1248		
1473	790	35	400	682	UNN10150075 Z X.K	1190	1428		
1777	490	35	400	553	UNN10180045 Z X.K	1080	1296		
1777	640	35	400	699	UNN10180060 Z X.K	1180	1416		
1777	790	35	600	844	UNN10180075 Z X.K	1340	1608		

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	91	109,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky, chróm	73	87,60

CREDO-UNO®-V TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou pre teplovodné vykurovanie.
- Pripojenie aj upevnenie zakryté.
- Stredové pripojenie 50mm smerom dole.
- Možné 2-farebné vyhotovenie (clony vo farebnom kontraste s vykurovacím telesom).
- Možné dodať v chrómovom vyhotovení.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Inštalácia je možná zospodu.Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
789	490	35	400	345	UNV10080045 .X.K	410	492	510	612
789	640	35	400	434	UNV10080060 .X.K	420	504	520	624
789	790	35	600	519	UNV10080075 .X.K	430	516	540	648
1169	490	35	600	518	UNV10120045 .X.K	460	552	580	696
1169	640	35	600	650	UNV10120060 .X.K	480	576	590	708
1169	790	35	800	778	UNV10120075 .X.K	490	588	610	732
1473	490	35	600	663	UNV10150045 .X.K	520	624	650	780
1473	640	35	800	832	UNV10150060 .X.K	530	636	670	804
1473	790	35	800	995	UNV10150075 .X.K	540	648	680	816
1777	490	35	800	814	UNV10180045 .X.K	580	696	720	864
1777	640	35	1200	1022	UNV10180060 .X.K	590	708	740	888
1777	790	35	1200	1223	UNV10180075 .X.K	600	720	750	900
chróm						chróm			
789	490	35	150	217	UNV10080045 Z X.K	760	912		
789	640	35	150	278	UNV10080060 Z X.K	830	996		
789	790	35	150	339	UNV10080075 Z X.K	910	1092		
1169	490	35	150	338	UNV10120045 Z X.K	890	1068		
1169	640	35	300	434	UNV10120060 Z X.K	960	1152		
1169	790	35	400	530	UNV10120075 Z X.K	1080	1296		
1473	490	35	300	435	UNV10150045 Z X.K	1010	1212		
1473	640	35	400	559	UNV10150060 Z X.K	1090	1308		
1473	790	35	400	682	UNV10150075 Z X.K	1240	1488		
1777	490	35	400	553	UNV10180045 Z X.K	1120	1344		
1777	640	35	400	699	UNV10180060 Z X.K	1230	1476		
1777	790	35	600	844	UNV10180075 Z X.K	1390	1668		

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Teleso dvojité pre vysoký tepelný výkon.
- Vhodné tiež pre nízkoteplotné systémy (napr. tepelné čerpadlá).
- Max. normovaný tepelný výkon 2297 Wattov.
- Stredové pripojenie 50mm alebo klasické pripojenie, rozteč závisí od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania len pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1188	484	74	800	834	DUN2M120045 . XXK	450	540	560	672
1188	634	74	1200	1089	DUN2M120060 . XXK	470	564	580	696
1188	784	74	1500	1343	DUN2M120075 . XXK	480	576	600	720
1188	934	74	1500	1597	DUN2M120090 . XXK	500	600	630	756
1492	484	74	1200	1020	DUN2M150045 . XXK	520	624	650	780
1492	634	74	1500	1332	DUN2M150060 . XXK	540	648	670	804
1492	784	74	1500	1643	DUN2M150075 . XXK	560	672	700	840
1492	934	74	1500	1953	DUN2M150090 . XXK	580	696	720	864
1796	484	74	1200	1200	DUN2M180045 . XXK	600	720	740	888
1796	634	74	1500	1567	DUN2M180060 . XXK	610	732	770	924
1796	784	74	1500	1932	DUN2M180075 . XXK	630	756	790	948
1796	934	74	1500	2297	DUN2M180090 . XXK	660	792	820	984

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Plochý nadčasový dizajn s jemnými prechodovými líniami.
- Flexibilné možnosti pripojenia (stredové, zo strany hore a dole).
- Upevnenie s maximálnou stabilitou nie je spredu viditeľné.
- Veľmi vysoký tepelný výkon.
- Výškovo nastaviteľné madlo na uterák ako voliteľné príslušenstvo.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1525	500	66	-	1056	PSR21150050 . XXK	620	744	770	924
1525	600	66	-	1291	PSR21150060 . XXK	680	816	850	1020
1525	700	66	-	1530	PSR21150070 . XXK	740	888	920	1104
1725	500	66	-	1149	PSR21170050 . XXK	670	804	830	996
1725	600	66	-	1406	PSR21170060 . XXK	730	876	910	1092
1725	700	66	-	1666	PSR21170070 . XXK	790	948	980	1176
1925	500	66	-	1247	PSR21190050 . XXK	710	852	890	1068
1925	600	66	-	1525	PSR21190060 . XXK	770	924	960	1152
1925	700	66	-	1808	PSR21190070 . XXK	830	996	1040	1248

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC001000001	Držiak na uteráky, nerez pre šírku 500 mm	109	130,80
	ZC001000002	Držiak na uteráky, nerez pre šírku 600 mm	115	138,0
	ZC001000003	Držiak na uteráky, nerez pre šírku 600 mm	121	145,20
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Rozmanité možnosti pripojenia (klasické spodné, spodné stredové a horné).
- Upevnenie nie je spredu viditeľné.
- Veľmi vysoký tepelný výkon.
- x2 Inside pre max. energetickú účinnosť.
- Možnosť dodania antikoróznej ochrannej vrstvy.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1525	470	66	-	1056	PSS21150050.XXK	620	744	770	924
1525	570	66	-	1291	PSS21150060.XXK	680	816	850	1020
1525	670	66	-	1530	PSS21150070.XXK	740	888	920	1104
1725	470	66	-	1149	PSS21170050.XXK	670	804	830	996
1725	570	66	-	1406	PSS21170060.XXK	730	876	910	1092
1725	670	66	-	1666	PSS21170070.XXK	790	948	980	1176
1925	470	66	-	1247	PSS21190050.XXK	710	852	890	1068
1925	570	66	-	1525	PSS21190060.XXK	770	924	960	1152
1925	670	66	-	1808	PSS21190070.XXK	830	996	1040	1248

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZC0099 0003	Držiak na uteráky 470 mm, kartáčovaná nerez	110	132,00
	ZC0099 0001	Držiak na uteráky 570 mm, kartáčovaná nerez	116	139,20
	ZC0099 0002	Držiak na uteráky 670 mm, kartáčovaná nerez	122	146,40
	ZC0109 0001	Držiak na uteráky 470 mm, leštená nerez	132	158,40
	ZC0109 0002	Držiak na uteráky 570mm, leštená nerez	139	166,80
	ZC0109 0003	Držiak na uteráky 670 mm, leštená nerez	146	175,20
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie
- Kombinácia modernej technológie, elegantného dizajnu a vysokej kvality.
- 50 mm pripojenie stredové, príp. spodné alebo horné pravostranné alebo ľavostranné (nutné určit pri objednávke).
- Možné 2-farebné vyhotovenie (clony vo farebnom kontraste s vykurovacím telesom).
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
						biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
800	500	53	400	416	TAN10 8050	374	449	467	560
800	500	61	600	580	TAN90 8050	489	587	610	732
1200	500	53	600	616	TAN10 12050	502	602	627	752
1200	600	53	800	713	TAN10 12060	527	632	660	792
1200	500	61	800	842	TAN90 12050	708	850	884	1061
1200	600	61	800	993	TAN90 12060	758	910	948	1138
1520	500	53	800	767	TAN10 15250	605	726	756	907
1520	600	53	800	888	TAN10 15260	642	770	803	964
1520	750	53	1200	1063	TAN10 15275	694	833	867	1040
1520	500	61	1200	1052	TAN90 15250	873	1048	1091	1309
1520	600	61	1200	1241	TAN90 15260	951	1141	1187	1424
1520	750	61	1500	1518	TAN90 15275	1053	1264	1317	1580
1760	500	53	800	876	TAN10 17650	682	818	851	1021
1760	600	53	1200	1014	TAN10 17660	720	864	899	1079
1760	500	61	1200	1211	TAN90 17650	1002	1202	1252	1502
1760	600	61	1500	1428	TAN90 17660	1092	1310	1365	1638

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	STA TAN10	Štandardný design – clona vo farbe radiátora	150	180
	STB TAN10	Štandardný design – clona v inej farbe ako radiátor	193	231,60
	STA TAN90	Štandardný design – clona vo farbe radiátora	163	195,60
	STB TAN90	Štandardný design – clona v inej farbe ako radiátor	211	253,20
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	EXCL TAN10	Exkluzívny design – clona vo farbe radiátora	297	356,40
	EXCB TAN10	Exkluzívny design – clona v inej farbe ako radiátor	387	464,40
	EXCL TAN90	Exkluzívny design – clona vo farbe radiátora	312	374,40
	EXCB TAN90	Exkluzívny design – clona v inej farbe ako radiátor	405	486
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

POPIS

- Vykurovacie teleso s integrovaným ventilom a termostatickou hlavicou pre teplovodné vykurovanie
- Kombinácia modernej technológie, elegantného dizajnu a vysokej kvality.
- 50 mm pripojenie stredové.
- Možné 2-farebné vyhotovenie (clony vo farebnom kontraste s vykurovacím telesom).
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Inštalácia je možná zospodu. Elektrosadu je možné namontovať aj dodatočne pri stredovom pripojení. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.
- Vrátane ventilu a termostatickej hlavice.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
800	500	53	400	381	TAV10 8050	682	818	851	1021
800	500	61	600	540	TAV90 8050	836	1003	1044	1253
1200	500	53	600	584	TAV10 12050	810	972	1012	1214
1200	600	53	800	649	TAV10 12060	848	1018	1059	1271
1200	500	61	800	793	TAV90 12050	1054	1265	1317	1580
1200	600	61	800	935	TAV90 12060	1104	1325	1380	1656
1520	500	53	800	732	TAV10 15250	913	1096	1141	1369
1520	600	53	800	841	TAV10 15260	951	1141	1187	1424
1520	750	53	1200	1005	TAV10 15275	1017	1220	1269	1523
1520	500	61	1200	989	TAV90 15250	1220	1464	1526	1831
1520	600	61	1200	1167	TAV90 15260	1298	1558	1623	1948
1520	750	61	1500	1429	TAV90 15275	1413	1696	1766	2119
1760	500	53	800	852	TAV10 17650	989	1187	1237	1484
1760	600	53	1200	987	TAV10 17660	1041	1249	1301	1561
1760	500	61	1200	1133	TAV90 17650	1363	1636	1701	2041
1760	600	61	1500	1337	TAV90 17660	1438	1726	1798	2158

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	STA TAN10	Štandardný design – clona vo farbe radiátora	150	180
	STB TAN10	Štandardný design – clona v inej farbe ako radiátor	193	231,60
	STA TAN90	Štandardný design – clona vo farbe radiátora	163	195,60
	STB TAN90	Štandardný design – clona v inej farbe ako radiátor	211	253,20

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	EXCL TAN10	Exkluzívny design – clona vo farbe radiátora	297	356,40
	EXCB TAN10	Exkluzívny design – clona v inej farbe ako radiátor	387	464,40
	EXCL TAN90	Exkluzívny design – clona vo farbe radiátora	312	374,40
	EXCB TAN90	Exkluzívny design – clona v inej farbe ako radiátor	405	486

POPIS

- Vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Pravostranné alebo ľavostranné vyhotovenie.
- Možné dodať aj v chrómovom vyhotovení.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania. Elektrosady viď str. 38.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR			
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela RAL 9016		farebné vyhotovenie	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1141	400	58	400	380	CBT110 11440 L/R	644	773	803	964
1141	500	58	400	450	CBT110 11450 L/R	651	781	813	976
1141	600	58	600	517	CBT110 11460 L/R	658	790	822	986
1421	400	58	400	462	CBT110 14240 L/R	690	828	863	1036
1421	500	58	600	547	CBT110 14250 L/R	699	839	873	1048
1421	600	58	600	628	CBT110 14260 L/R	707	848	885	1062
1841	400	58	600	590	CBT110 18440 L/R	828	994	1035	1242
1841	500	58	800	700	CBT110 18450 L/R	838	1006	1047	1256
1841	600	58	800	804	CBT110 18460 L/R	850	1020	1063	1276
chróm						chróm			
1141	400	58	150	257	CBT CR110 11440 L/R	1032	1238		
1141	500	58	150	303	CBT CR110 11450 L/R	1090	1308		
1141	600	58	150	348	CBT CR110 11460 L/R	1148	1378		
1421	400	58	150	311	CBT CR110 14240 L/R	1148	1378		
1421	500	58	300	364	CBT CR110 14250 L/R	1207	1448		
1421	600	58	300	417	CBT CR110 14260 L/R	1266	1519		
1841	400	58	300	392	CBT CR110 18440 L/R	1385	1662		
1841	500	58	300	453	CBT CR110 18450 L/R	1444	1733		
1841	600	58	400	513	CBT CR110 18460 L/R	1503	1804		

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00380001	Termostatická hlavica, chróm	23	27,60
	ZV00380003	Termostatická hlavica, biela	16	19,20
	ZV00380002	Termostatická hlavica, vzhľad nerezu	24	28,80
	ZV00300003	Rohový ventil pre ľavostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00300004	Rohový ventil pre pravostrannú prípojku, chróm	94	112,80
	ZV00180002	Rohová závitová prípojka spiatočky DN 15 1/2'', chróm	73	87,60

	obj. kód	označenie	cena v EUR bez DPH	cena v EUR s DPH
	ZV00410001	Ventilová armatúra rohová, kryt biely	46	55,20
	ZV00410002	Ventilová armatúra rohová, kryt chróm	69	82,80
	ZV00410003	Ventilová armatúra rohová, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20
	ZV00400001	Ventilová armatúra priama, kryt biely	46	55,20
	ZV00400002	Ventilová armatúra priama, kryt chróm	69	82,80
	ZV00400003	Ventilová armatúra priama, kryt so vzhľadom nerezu	76	91,20

B 20-S

TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

ROVNÉ

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Spodné pripojenie, rozteč pripojenia v závislosti od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Sériová farba biela.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR	
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH
751	390	32	300	278	LS010080040 2 XXK	55	66
751	440	32	300	310	LS010080045 2 XXK	59	71
751	490	32	400	343	LS010080050 2 XXK	60	72
751	540	32	400	375	LS010080055 2 XXK	61	73
751	590	32	400	406	LS010080060 2 XXK	62	74
751	740	32	600	501	LS010080075 2 XXK	64	77
751	890	32	600	594	LS010080090 2 XXK	67	80
1169	390	32	400	418	LS010120040 2 XXK	73	88
1169	440	32	400	467	LS010120045 2 XXK	74	89
1169	490	32	600	515	LS010120050 2 XXK	76	91
1169	540	32	600	564	LS010120055 2 XXK	78	94
1169	590	32	600	612	LS010120060 2 XXK	80	96
1169	740	32	800	753	LS010120075 2 XXK	85	102
1169	890	32	800	893	LS010120090 2 XXK	91	109
1511	390	32	600	545	LS010150040 2 XXK	83	100
1511	440	32	600	609	LS010150045 2 XXK	85	102
1511	490	32	600	672	LS010150050 2 XXK	87	104
1511	540	32	800	735	LS010150055 2 XXK	90	108
1511	590	32	800	798	LS010150060 2 XXK	92	110
1511	740	32	800	983	LS010150075 2 XXK	99	119
1511	890	32	1200	1165	LS010150090 2 XXK	106	127
1777	390	32	600	654	LS010180040 2 XXK	94	113
1777	440	32	800	731	LS010180045 2 XXK	97	116
1777	490	32	800	807	LS010180050 2 XXK	100	120
1777	540	32	800	882	LS010180055 2 XXK	103	124
1777	590	32	800	957	LS010180060 2 XXK	106	127
1777	740	32	1200	1179	LS010180075 2 XXK	115	138
1777	890	32	1500	1398	LS010180090 2 XXK	124	149

B 20-S M TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

ROVNÉ - STREDOVÉ PRIPOJENIE

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Spodné pripojenie, rozteč pripojenia v závislosti od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania.
- Sériová farba biela.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR	
						biela	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH
751	390	32	300	278	LS01M080040 2 XXK	76	91
751	440	32	300	310	LS01M080045 2 XXK	77	92
751	490	32	400	343	LS01M080050 2 XXK	78	94
751	540	32	400	375	LS01M080055 2 XXK	79	95
751	590	32	400	406	LS01M080060 2 XXK	80	96
751	740	32	600	501	LS01M080075 2 XXK	83	100
751	890	32	600	594	LS01M080090 2 XXK	86	103
1169	390	32	400	418	LS01M120040 2 XXK	91	109
1169	440	32	400	467	LS01M120045 2 XXK	93	112
1169	490	32	600	515	LS01M120050 2 XXK	95	114
1169	540	32	600	564	LS01M120055 2 XXK	97	116
1169	590	32	600	612	LS01M120060 2 XXK	98	118
1169	740	32	800	753	LS01M120075 2 XXK	104	125
1169	890	32	800	893	LS01M120090 2 XXK	109	131
1511	390	32	600	545	LS01M150040 2 XXK	101	121
1511	440	32	600	609	LS01M150045 2 XXK	103	124
1511	490	32	600	672	LS01M150050 2 XXK	106	127
1511	540	32	800	735	LS01M150055 2 XXK	108	130
1511	590	32	800	798	LS01M150060 2 XXK	111	133
1511	740	32	800	983	LS01M150075 2 XXK	118	142
1511	890	32	1200	1165	LS01M150090 2 XXK	124	149
1777	390	32	600	654	LS01M180040 2 XXK	112	134
1777	440	32	800	731	LS01M180045 2 XXK	115	138
1777	490	32	800	807	LS01M180050 2 XXK	118	142
1777	540	32	800	882	LS01M180055 2 XXK	121	145
1777	590	32	800	957	LS01M180060 2 XXK	124	149
1777	740	32	1200	1179	LS01M180075 2 XXK	134	161
1777	890	32	1500	1398	LS01M180090 2 XXK	143	172

B 20-R
ZAOBLENÉ

TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Spodné pripojenie, rozteč pripojenia v závislosti od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania Sériová farba biela.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR	
výška	šírka	hĺbka	E-sada	75/65-20°C		biela	
mm	mm	mm	W	W		bez DPH	s DPH
751	390	39	300	278	LR010080040 2 XXK	60	72
751	440	47	300	310	LR010080045 2 XXK	61	73
751	490	50	400	343	LR010080050 2 XXK	62	74
751	540	55	400	375	LR010080055 2 XXK	62	74
751	590	55	400	406	LR010080060 2 XXK	63	76
751	740	65	600	501	LR010080075 2 XXK	66	79
751	890	68	600	594	LR010080090 2 XXK	69	83
1169	390	39	400	418	LR010120040 2 XXK	75	90
1169	440	47	400	467	LR010120045 2 XXK	77	92
1169	490	50	600	515	LR010120050 2 XXK	79	95
1169	540	55	600	564	LR010120055 2 XXK	80	96
1169	590	55	600	612	LR010120060 2 XXK	82	98
1169	740	65	800	753	LR010120075 2 XXK	88	106
1169	890	68	800	893	LR010120090 2 XXK	93	112
1511	390	39	600	545	LR010150040 2 XXK	85	102
1511	440	47	600	609	LR010150045 2 XXK	87	104
1511	490	50	600	672	LR010150050 2 XXK	90	108
1511	540	55	800	735	LR010150055 2 XXK	92	110
1511	590	55	800	798	LR010150060 2 XXK	95	114
1511	740	65	800	983	LR010150075 2 XXK	102	122
1511	890	68	1200	1165	LR010150090 2 XXK	109	131
1777	390	39	600	654	LR010180040 2 XXK	97	116
1777	440	47	800	731	LR010180045 2 XXK	100	120
1777	490	50	800	807	LR010180050 2 XXK	103	124
1777	540	55	800	882	LR010180055 2 XXK	106	127
1777	590	55	800	957	LR010180060 2 XXK	109	131
1777	740	65	1200	1179	LR010180075 2 XXK	119	143
1777	890	68	1500	1398	LR010180090 2 XXK	128	154

B 20-R M TEPLOVODNÉ VYKUROVANIE
ZAOBLENÉ - STREDOVÉ PRIPOJENIE

POPIS

- Kompaktné vykurovacie teleso pre teplovodné vykurovanie.
- Spodné pripojenie, rozteč pripojenia v závislosti od stavebnej dĺžky.
- Možnosť prídavného elektrického vykurovania Sériová farba biela.

OBSAH DODÁVKY:

- Montážna sada. Všetky viditeľné časti upevnenia vo farbe telesa.

rozmery			Tepelný výkon W		kód	Cena v EUR	
						biela	
výška mm	šírka mm	hĺbka mm	E-sada W	75/65-20°C W		bez DPH	s DPH
751	390	39	300	278	LR01M080040 2 XXK	78	94
751	440	47	300	310	LR01M080045 2 XXK	79	95
751	490	50	400	343	LR01M080050 2 XXK	80	96
751	540	55	400	375	LR01M080055 2 XXK	81	97
751	590	55	400	406	LR01M080060 2 XXK	82	98
751	740	65	600	501	LR01M080075 2 XXK	83	100
751	890	68	600	594	LR01M080090 2 XXK	85	102
1169	390	39	400	418	LR01M120040 2 XXK	93	112
1169	440	47	400	467	LR01M120045 2 XXK	95	114
1169	490	50	600	515	LR01M120050 2 XXK	97	116
1169	540	55	600	564	LR01M120055 2 XXK	99	119
1169	590	55	600	612	LR01M120060 2 XXK	101	121
1169	740	65	800	753	LR01M120075 2 XXK	106	127
1169	890	68	800	893	LR01M120090 2 XXK	112	134
1511	390	39	600	545	LR01M150040 2 XXK	104	125
1511	440	47	600	609	LR01M150045 2 XXK	106	127
1511	490	50	600	672	LR01M150050 2 XXK	108	130
1511	540	55	800	735	LR01M150055 2 XXK	111	133
1511	590	55	800	798	LR01M150060 2 XXK	113	136
1511	740	65	800	983	LR01M150075 2 XXK	121	145
1511	890	68	1200	1165	LR01M150090 2 XXK	127	152
1777	390	39	600	654	LR01M180040 2 XXK	115	138
1777	440	47	800	731	LR01M180045 2 XXK	118	142
1777	490	50	800	807	LR01M180050 2 XXK	121	145
1777	540	55	800	882	LR01M180055 2 XXK	124	149
1777	590	55	800	957	LR01M180060 2 XXK	128	154
1777	740	65	1200	1179	LR01M180075 2 XXK	137	164
1777	890	68	1500	1398	LR01M180090 2 XXK	146	175

DECOTHERM® PLUS

ČISTÁ LÍNIA A JEMNE ZAOBLENÉ OKRAJE

Decotherm Plus je možné integrovať do akéhokoľvek prostredia s najvyššími nárokmi na kvalitný dizajn vďaka čistej línii a zaobleným okrajom. Jedná sa o vykurovacie teleso s paralelnými profilmi 77 x 10 mm a medzerou 3 mm, vysokým výkonom a vyváženým pomerom sálania a konvekcie pri šírení tepla. Vyrába sa vo vyhotovení ventilovom aj bezventilovom.

ARBONIA DECOTHERM PLUS MODEL TV

N/V (normal/ vstavaný ventil)	TVN10 / TVV10	TVN11 / TVV11	TVN21 / TVV21	TVN90 / TVV90
Popis	1 - doskové bez lamiel	1 - doskové 1 - lamelové	2 - doskové 1 - lamelové	2 - doskové bez lamiel
hĺbka	53 mm	60 mm	102 mm	61 mm
výška	600 - 2 400 mm	600 - 2 400 mm	600 - 2 400 mm	600 - 2 400 mm
dĺžka	160 - 1 600 mm	160 - 1 600 mm	160 - 1 600 mm	160 - 1 600 mm
odstupňovanie dĺžky	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
výkon (ΔT 50K)	140 - 3 851 W	171 - 4 852 W	259 - 6 786 W	206 - 5 483 W

ARBONIA DECOTHERM PLUS MODEL TH

N/V (normal/ vstavaný ventil)	THN10 / THV10	THN11 / THV11	THN21 / THV21	THN22 / THV22
Popis	1 - doskové bez lamiel	1 - doskové 1 - lamelové	2 - doskové 1 - lamelové	2 - doskové 2 - lamelové
hĺbka	53 mm	60 mm	102 mm	102 mm
výška	160 - 1 600 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm	160 - 960 mm
dĺžka	500 - 6 000 mm	500 - 6 000 mm	500 - 6 000 mm	500 - 6 000 mm
odstupňovanie dĺžky	100 mm 200 mm od dĺžky 2 000 mm	100 mm 200 mm od dĺžky 2 000 mm	100 mm 200 mm od dĺžky 2 000 mm	100 mm 200 mm od dĺžky 2 000 mm
výkon (ΔT 50K)	101 - 6 817 W	188 - 6 938 W	244 - 6 037 W	328 - 6 026 W

ARBONIA DECOTHERM PLUS MODEL TH

N/V (normal/ vstavaný ventil)	THN23 / THV23	THN90 / THV90	THN91 / THV91
Popis	2 - doskové 3 - lamelové	2 - doskové bez lamiel	2 - doskové 1 - lamelové
hĺbka	137 mm	61 mm	61 mm
výška	160 - 960 mm	160 - 1 600 mm	160 - 960 mm
dĺžka	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm	500 - 6000 mm
odstupňovanie dĺžky	100 mm 200 mm od dĺžky 2000 mm	100 mm 200 mm od dĺžky 2000 mm	100 mm 200 mm od dĺžky 2000 mm
výkon (ΔT 50K)	417 - 6 530 W	164 - 5 819 W	244 - 6 747 W

TRUBKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ

Klasika, ktorá má úroveň. Zaoblená, jemná a dizajnovo čistá, vrchol kvality a komfortu s jedinečne širokou škálou modelov. Klasické riešenie pre prvotriednu dodávku tepla. Trubkové radiátory sa stali základom pre projektovanie moderných systémov vykurovania s vysokým výkonom. Vyrábajú sa vo ventilovom aj bezventilovom vyhotovení.

Trubkové vykurovacie telesá
s integrovaným ventilom

Špeciálne vyhotovenie
bez integrovaného ventilu

Trubkové vykurovacie telesá
bez integrovaného ventilu

Radiátor s lavicou

Špeciálne vyhotovenie
s integrovaným ventilom

Elektrické vykurovanie

	2 - trubky	3 -trubky	4 - trubky	5 - trubiek	6 - trubiek
šírka	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
výška	190 - 3000 mm	190 - 3000 mm	190 - 3000 mm	180 - 3000 mm	180 - 3000 mm
dĺžka	270 - 2700 mm	270 - 2700 mm	270 - 2700 mm	270 - 2700 mm	270 - 2700 mm
dĺžka článku	45 mm (1 článok)	45 mm (1 článok)	45 mm (1 článok)	45 mm (1 článok)	45 mm (1 článok)
prevádzkový tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

Ceny a technické údaje na **www.kermi-arbonia.sk**

VYKUROVACIE STENY

Neuveriteľne ploché, vysoko variabilné. Klasické riešenie pre náročné projekty vykurovania, neuveriteľne ploché a pritom variabilné v proporciách a rozmeroch, súčasne ponúkajúce vysoký výkon, teraz tiež s možnosťou výhodného stredového pripojenia. Možné dodať aj vo vyhotovení rohovom či zaoblenom. Vyrábajú sa vo ventilovom aj bezventilovom vyhotovení.

Vykurovacie steny HVN, HVV - vertikálne

výška 600 - 3 600 mm
šírka 140 - 1 610 mm

Vykurovacie steny HHN, HHV - horizontálne

dĺžka 500 - 6 000 mm
výška 140 - 1 400 mm

Ceny a technické údaje na **www.kermi-arbonia.sk**

DESIGNOVÉ RADIÁTORY DECOR

DECOR-S

dekoračné vykurovacie telesá

Trubkové vykurovacie teleso s estetickým dizajnom. Dokonalé spracovanie bez viditeľných zvarov. Farebne variabilné. Nízka konvencia obmedzuje prašnosť. Jednoduchá údržba vďaka ľahkému prístupu medzi jednotlivé články.

Nezameniteľný design trubkových telies, udávajúci smer tvarom, spracovaním a funkciou.

- fantasticky variabilné v dimenzovaní na tepelný výkon
- TOP pre všetky obytné miestnosti
- stavebné výšky 200 – 2000 mm
- stavebné dĺžky 184 – 2944 mm
- stavebné hĺbky 32-227 mm

DECOR-V

"V" je označenie pre teleso so zabudovanou ventilovou súpravou.

Elegantný spôsob ekonomického vykurovania v spojení s estetickým vzhľadom.
„V" je označenie pre teleso so zabudovanou ventilovou súpravou, ktorá má ventil nastavený na optimálny prietok prednastavením kv-hodnoty, vzťahujúci sa k výkonu telesa. Pre účinnú úsporu energie úmernú teplenému výkonu, regulovaným množstvom pretekajúceho média. Stredové napojenie zaručuje symetrické umiestnenie pre všetky veľkosti telies aj pri neskoršej zmene telesa v projekte. Je možné zvoliť pripojenie z ľavej alebo z pravej strany.

Nezameniteľný design trubkových telies, udávajúci smer tvarom, spracovaním a funkciou.

- vstavaná ventilová súprava
- stredové pripojenie pre harmonický vzhľad a voľnosť pri projektovaní. Na prianie je možné aj pripojenie z ľavej alebo pravej strany
- fantasticky variabilné v dimenzovaní na tepelný výkon
- TOP pre všetky obytné miestnosti
- stavebné výšky 200 – 2000 mm
- stavebné dĺžky 184 – 2944 mm
- stavebné hĺbky 32-227 mm

Typy telies	výška H [mm]	hĺbka B [mm]	popis
10	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	32	vykurovacie teleso trubkové, 1 stĺpec
21	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	85	vykurovacie teleso trubkové, 2 stĺpce (1 rovná trubka, 1 ohnutá trubka)
32	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	139	vykurovacie teleso trubkové, 3 stĺpce (1 rovná trubka, 2 ohnuté trubky)
31	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	129	vykurovacie teleso trubkové, 3 stĺpce (2 rovné trubky, 1 ohnutá trubka)
42	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	183	vykurovacie teleso trubkové, 4 stĺpce (2 rovné trubky, 2 ohnuté trubky)
41	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	173	vykurovacie teleso trubkové, 4 stĺpce (3 rovné trubky, 1 ohnutá trubka)
52	200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 2800, 3000	227	vykurovacie teleso trubkové, 5 stĺpcov (3 rovné trubky, 2 ohnuté trubky)

ELEKTROSADY A VYKUROVACIE TYČE

názov	popis výrobku	výkon	kód biela	biela bez DPH	biela s DPH	kód titan	titán bez DPH	titán s DPH
Elektrosada FKS biela	Elektrosada FKS sa skladá z elektronicky ovládanej vykurovacej tyče vrátane regulátoru (krytie IPX4), ktorý sa namontuje na vykurovacie teleso. Po prestavbe regulátoru možno namontovať na pravú alebo ľavú stranu vykurovacieho telesa. *Funkcie regulátora:* • Plynulá regulácia teploty • Funkcia Booster (60 minút plný výkon) • Funkcia ochrany proti zamrznutiu • Ukazovateľ funkcií (vykurovanie, vypnuté, booster) • Pri uvedení do prevádzky možnosť prenastavenia regulácie teploty v miestnosti na funkciu sušenia uterákov	150 W / AC 230 V 300 W / AC 230 V 400 W / AC 230 V 600 W / AC 230 V 800 W / AC 230 V 1200 W / AC 230 V 1500 W / AC 230 V	ZE0103 0001 ZE0103 0002 ZE0103 0003 ZE0103 0004 ZE0103 0005 ZE0103 0006 ZE0103 0007	205 209 213 218 224 228 233	246,00 250,80 255,60 261,60 268,80 273,60 279,60	ZE0103 0078 ZE0103 0079 ZE0103 0080 ZE0103 0081 ZE0103 0082 ZE0103 0083 ZE0103 0084	298 302 306 311 317 321 326	357,60 362,40 367,20 373,20 380,40 385,20 391,20
Elektrosada WKS biela, titánová	Elektrosada WKS sa skladá z vývodu na stenu (krytie IPX4), elektronicky ovládanej vykurovacej tyče a regulátoru Standard. *Funkcie regulátora:* • Plynulá regulácia teploty • Funkcia Booster (60 minút plný výkon) • Funkcia ochrany proti zamrznutiu • Ukazovateľ funkcií (vykurovanie, vypnuté, booster) • Pri uvedení do prevádzky možnosť prenastavenia regulácie teploty v miestnosti na funkciu sušenia uterákov	150 W / AC 230 V 300 W / AC 230 V 400 W / AC 230 V 600 W / AC 230 V 800 W / AC 230 V 1200 W / AC 230 V 1500 W / AC 230 V	ZE0100 0001 ZE0100 0002 ZE0100 0003 ZE0100 0004 ZE0100 0005 ZE0100 0006 ZE0100 0007	205 209 213 218 224 228 233	246,00 250,80 255,60 261,60 268,80 273,60 279,60	ZE0100 0036 ZE0100 0037 ZE0100 0038 ZE0100 0039 ZE0100 0040 ZE0100 0041 ZE0100 0042	251 255 259 264 270 275 279	301,20 306,00 310,80 316,80 324,00 330,00 334,80
Elektrosada WFS biela, titánová	Elektrosada WFS sa skladá z vývodu na stenu (krytie IPX4), vrátane infračerveného prijímača, elektronicky ovládanej vykurovacej tyče a diaľkového regulátoru Standard. *Funkcie regulátora:* • Plynulá regulácia teploty • Funkcia Booster (60 minút plný výkon) • Funkcia ochrany proti zamrznutiu • Ukazovateľ funkcií (vykurovanie, vypnuté, booster) • Pri uvedení do prevádzky možnosť prenastavenia regulácie teploty v miestnosti na funkciu sušenia uterákov	150 W / AC 230 V 300 W / AC 230 V 400 W / AC 230 V 600 W / AC 230 V 800 W / AC 230 V 1200 W / AC 230 V 1500 W / AC 230 V	ZE0101 0001 ZE0101 0002 ZE0101 0003 ZE0101 0004 ZE0101 0005 ZE0101 0006 ZE0101 0007	298 302 306 310 315 321 326	357,60 362,40 367,20 372,00 378,00 385,20 391,20	ZE0101 0036 ZE0101 0037 ZE0101 0038 ZE0101 0039 ZE0101 0040 ZE0101 0041 ZE0101 0042	344 348 352 356 361 368 372	412,80 417,60 422,40 427,20 433,20 441,60 446,40
Elektrosada WFC biela, titánová	Elektrosada WFC sa skladá z vývodu na stenu (krytie IPX4), vrátane infračerveného prijímača, elektronicky ovládanej vykurovacej tyče a diaľkového regulátoru Comfort. *Funkcie regulátora* • Regulácia teploty v miestnosti na úroveň vykurovania a poklesu behom naprogramovaných časových intervalov. • Programovateľný časový interval činí 15 minút • 2 prednastavené, 1 ľubovoľne programovateľný týždenný program (teplota v miestnosti) • Individuálna funkcia ohrevu uterákov počas dňa v závislosti na teplote v miestnosti počas naprogramovaných časových intervalov • Programovateľný časový interval činí 15 minút 1prednastavený, 1 ľubovoľne programovateľný • Funkcia Booster (je možné nastaviť v rozmedzí 30-120 minút) • Funkcia ochrany proti zamrznutiu • Ukazovateľ funkcií (teplota v miestnosti, deň v týždni, čas) • Prevádzkový režim Prítomnosť, Prevádzkový režim Neprítomnosť	150 W / AC 230 V 300 W / AC 230 V 400 W / AC 230 V 600 W / AC 230 V 800 W / AC 230 V 1200 W / AC 230 V 1500 W / AC 230 V	ZE0102 0001 ZE0102 0002 ZE0102 0003 ZE0102 0004 ZE0102 0005 ZE0102 0006 ZE0102 0007	399 403 408 412 417 423 427	478,80 483,60 489,60 494,40 500,40 507,60 512,40	ZE0102 0036 ZE0102 0037 ZE0102 0038 ZE0102 0039 ZE0102 0040 ZE0102 0041 ZE0102 0042	445 449 454 458 463 469 473	534,00 538,80 544,80 549,60 555,60 562,80 567,60

VYKUROVACIE TYČE

názov	popis výrobku	výkon	kód biela	cena bez DPH	cena s DPH	kód strieborná	cena bez DPH	cena s DPH
EL 05	elektrická vykurovacia tyč s vinutou šnúrou v bielej farbe, ukončená flex vidlicou UNISCHUKO	200 W / 230 V	EL05200	42,00	50,40			
		300 W / 230 V	EL05300	42,00	50,40			
		400 W / 230 V	EL05400	42,00	50,40			
		500 W / 230 V	EL05500	44,00	52,80			
		600 W / 230 V	EL05600	45,00	54,00			
		800 W / 230 V	EL05800	49,00	58,80			
		1000 W / 230 V	EL051000	49,00	58,80			
		1200 W / 230 V	EL051200	53,00	63,60			
EL 05S	elektrická vykurovacia tyč s vinutou prívodnou šnúrou v bielej farbe, ukončená montovanou vidlicou UNISCHUKO s integrovaným spínačom a signálnou diódou	200 W / 230 V	ELS05200	58,00	69,60			
		300 W / 230 V	EL05S300	58,00	69,60			
		400 W / 230 V	EL05S400	58,00	69,60			
		500 W / 230 V	EL05S500	60,00	72,00			
		600 W / 230 V	EL05S600	62,00	74,40			
		800 W / 230 V	EL05S800	64,00	76,80			
		1000 W / 230 V	EL05S1000	64,00	76,80			
		1200 W / 230 V	EL05S1200	71,00	85,20			
EL 05RE	elektrická vykurovacia tyč s vinutou prívodnou šnúrou v bielej farbe, ukončená špeciálnou montovanou vidlicou UNISCHUKO s integrovaným elektronickým regulátorom priestorovej teploty a programom sušenia v bielej farbe, spínačom a signálnou diódou	200 W / 230 V	EL05RE200	86,00	103,20			
		300 W / 230 V	EL05RE300	86,00	103,20			
		400 W / 230 V	EL05RE400	86,00	103,20			
		500 W / 230 V	EL05RE500	91,00	109,20			
		600 W / 230 V	EL05RE600	94,00	112,80			
		800 W / 230 V	EL05RE800	97,00	116,40			
		1000 W / 230 V	EL05RE1000	99,00	118,80			
		1200 W / 230 V	EL05RE1200	102,00	122,40			
EL 05RK	elektrická vykurovacia tyč s elektronickým regulátorom priestorovej teploty so sušiacim programom v bielej alebo striebornej farbe, integrovaným na puzdro tyče a rovnou prívodnou šnúrou v bielej farbe, určenou na pripojenie do svorkovnice	200 W / 230 V	EL05RK200	141,00	169,20	EL05RK200	163,00	195,60
		300 W / 230 V	EL05RK300	141,00	169,20	EL05RK300	163,00	195,60
		400 W / 230 V	EL05RK400	141,00	169,20	EL05RK400	165,00	198,00
		500 W / 230 V	EL05RK500	148,00	177,60	EL05RK500	172,00	206,40
		600 W / 230 V	EL05RK600	151,00	181,20	EL05RK600	176,00	211,20
		800 W / 230 V	EL05RK800	159,00	190,80	EL05RK800	183,00	219,60
		1000 W / 230 V	EL05RK1000	159,00	190,80	EL05RK1000	183,00	219,60
		1200 W / 230 V	EL05RK1200	165,00	198,00	EL05RK1200	189,00	226,80

xlink® + CREDO®-V/CREDO-UNO®-V

xlink® pripojovacia súprava pre podlahové kúrenie

- inovatívne riešenie pre pripojenie podlahového kúrenia a zároveň kúpeľňového telesa
- spĺňa najvyššie požiadavky na design, pripojenie je úplne zakryté clonou
- spoločné napojenie kúpeľňového telesa a podlahového kúrenia na rozvod trubiek v jednom mieste pre podlahové kúrenie nie je nutný ďalší regulovaný obvod
- jednoduchá obsluha
- kompletné riešenie paralelného napojenia výhrevných okruhov
- odpadá nutnosť zabudovania samostatnej stenovej skrinky pre reguláciu podlahového kúrenia
- pripojenie pre dvojtrubkový rozvod je dodávané sériovo

xlink®- pripojovacia súprava je montovaná priamo na 50 mm- stredové napojenie telies Kermi typu Credo-Duo, Credo-V a Credo-Uno. Pripojenie je úplne zakryté clonou vykurovacieho telesa. Vstavaný obmedzovač teploty v spiatočke (RTL) pripojovacej súpravy xlink reguluje podlahový okruh a udržuje nastavenú hodnotu teploty výhrevného média nezávisle na teplote miestnosti. Teplota miestnosti je u telies typu Credo-Duo, Credo-V alebo Credo-Uno regulovaná sériovo dodávanou termostatickou hlavicou.

FARBY

ŠTANDARD

Biela
AF RAL 9016

AF All Finish biela RAL 9016

Farebné vyhotovenie:
CF Color Finish - sanitárne farby, RAL
SF Nové inšpirácie

* jemná štruktúra
** perleťová hladká

ŠPECIÁLNE FARBY

Strieborná lesklá
CF GLS

RAL

SANITÁRNE FARBY

bahama
CF BAH

manhattan
CF MAN

jasmin
CF JAS

edelweiss
CF EWE

pergamon
CF PER

ägäis
CF AEG

natura
CF NAT

calypso
CF CAL

greenwich
CF GRW

NOVÉ INŠPIRÁCIE

FRESH

BAMBOO
CF NIC F 004

SKY BLUE
CF NI F 001**

PAPAYA
CF NIC F 005

DEEP OCEAN
CF NIC F 002**

CHERRY
CF NIC F 006

AMAZONAS
CF NIC F 003**

WARM

SUNNYDAY
CF NIC W 004*

IVORY
CF NIC W 001*

CHILI
CF NIC W 005*

CURRY
CF NIC W 002*

REED
CF NIC W 006*

SAHARA
CF NIC W 003*

COOL

IRON SF
CF NIC C 004**

SNOW
CF NIC C 001*

SLATE
CF NIC C 005*

ICE BLUE
CF NIC C 002*

ONYX
CF NIC C 006*

ARCTIC BLUE
CF NIC 003**

FARBY

Inovatívna koncepcia lakovania a farieb.
V súlade s požiadavkami doby.

SÉRIOVÁ

2 biela, RAL 9016

SANITÁRNE FARBY

R čisto biela, RAL 9010
8 manhattan
I egej
3 béžová bahama
F pergamon
E čierna

ŠPECIÁLNE EDÍCIE

Edícia Soft

Matný povrch so zamatovo jemným, hodvábnym efektom.

biela, RAL 9016 Soft
čisto biela, RAL 9010 Soft
manhattan Soft
egej Soft
bahama Soft
pergamon Soft
čierna Soft

Edícia Nature

Prírodné odtiene. Svieže a výrazné.

citrus Nature
oliva Nature
kukuričná Nature
purpur Nature
crocus Nature
lavendel Nature

Edícia Ethno

Teraz veľmi žiadané: výrazné teplé odtiene exotických farieb.

solaris Ethno
inka Ethno
carmina Ethno
terra Ethno

Okrem toho možnosť lakovania vo všetkých odtieňoch RAL CLASSIC.

Edícia Metallic

Skvelý retro trend päťdesiatych rokov. Klasická metalíza.

W strieborná lesklá Metallic
grafit Metallic
zlatá Metallic
circon strieborna Metallic
matný bronz Metallic
medená Metallic

Edícia Chróm

Z Chróm**

**iba pre modely Diveo, Credo-Half (trubky), Icaro, Credo-Uno, B24-S a B24-R

Z technických dôvodov nieje možné vylúčiť farebné odchýlky medzi tlačenými a originálnymi farbami.

DESIGNOVÉ RADIÁTORY

www.kermi-arbonia.sk

Výrobca si vyhradzuje právo
technických a cenových zmien.

Dovozca výrobkov Kermi na Slovensko:

IWA-SR s.r.o.
Krajinská 3
921 01 Piešťany
tel.: +421 33 7732761

e-mail: obchod@kermi-arbonia.sk

Váš predajca KERMI a ARBONIA:

Platnosť od 1.3.2018